

## FUSTO PLASTICA 120 LT CON TAPPI A VITE OMOLOGATO ONU PER LIQUIDI



<b>Codice</b>	FP120T
<b>Capacità lt</b>	127
<b>Omologazione</b>	UN 1H1 / X1,3/250/...
<b>Conformità normative</b>	ADR / ADN / RID / IMDG
<b>Liquidi standard</b>	Acqua

<b>Materiale corpo</b>	Polietilene alta densità e alto peso molecolare (HDPE HW)
<b>Peso corpo kg</b>	5
<b>Diametro massimo mm</b>	496
<b>Altezza mm</b>	800
<b>Interasse bocchelli mm</b>	Ø 315
<b>Tappi</b>	2 tappi T-S 2" da 25 gr.
<b>Guarnizione tappi</b>	Polietilene alta densità e alto peso molecolare (HDPE HW)
<b>Colorazione</b>	Pigmento blu
<b>Accatastamento a 25 °C</b>	1 + 2 (*)

(\*) Dati applicabili solamente quando i fusti sono riempiti al 98% della loro capacità e sono accatastati su pallets reversibili ad area piana.

La superficie del fondo deve appoggiare almeno per l'80% della superficie della testa.

<b>Dimensioni</b>	<b>mm</b>
<b>Diametro fusto (B)</b>	496
<b>Altezza (H)</b>	800
<b>Ø bocchelli (D)</b>	52,5
<b>Interasse bocchelli (I)</b>	315

