

FUSTO PLASTICA 220 LT CON TAPPI A VITE OMOLOGATO ONU PER LIQUIDI



Codice	FP220T
Capacità lt	222
Omologazione	UN 1H1 /Y1,9/200/...
Conformità normative	ADR / RID / IMDG / ICAO
Liquidi standard	Acido acetico, Wetting solution, n-Butilacetato, Miscela idrocarburi, Acido nitrico 55%, Acqua

Materiale corpo	Polietilene alta densità e alto peso molecolare (HDPE HW)
Peso corpo kg	8,5
Diametro massimo mm	581
Altezza mm	935
Interasse bocchelli mm	Ø 410
Tappi	2 tappi T-S 2" da 25 gr.
Guarnizione tappi	Polietilene alta densità e alto peso molecolare (HDPE HW)
Colorazione	Pigmento blu
Accatastamento a 25 °C	1 + 2 con densità 1,4 kg/l 1 + 1 con densità 1,8 kg/l (*)

(*) Dati applicabili solamente quando i fusti sono riempiti al 98% della loro capacità e sono accatastati su pallets reversibili ad area piana.

La superficie del fondo deve appoggiare almeno per l'80% della superficie della testa.

Dimensioni	mm
Diametro fusto (B)	581
Altezza (H)	935
Ø bocchelli (D)	52,5
Interasse bocchelli (I)	410

