



# DONKEY TRACKED

## Saliscale elettrico cingolato per il trasporto di carichi fino a 350kg

Donkey Tracked è il saliscale elettrico cingolato capace di trasportare fino a 350 kg. Il dispositivo è progettato per essere facile da usare sia da esperti che da principianti nella movimentazione di carichi. Compatto, stabile, semplice da utilizzare e maneggevole. Include un acceleratore per la regolazione graduale dei cingoli e un indicatore sul timone che assiste l'utente nella regolazione manuale dell'inclinazione, garantendo sempre la massima sicurezza.



rollawaycontainer.com





## SEMPLICITÀ D'USO E SICUREZZA

Saliscale progettato per tutti: da esperti a principianti. Indicatori chiari, sicurezza garantita e design user-friendly per un trasporto impeccabile.

## COMPATTO MA POTENTE

Saliscale "Donkey Tracked": compatto per furgoni e van, ma con una capacità potente di 350kg. Piccolo solo quando serve!

## MANOVRABILITÀ SENZA PRECEDENTI

Donkey Tracked: ruote piroettanti posteriori per una manovrabilità unica, perfetto in ogni ambiente.

## STABILITÀ

Cingoli e attuatore per stabilità massima su ogni superficie, con indicatori di guida e inclinazione.





## EQUILIBRIO IN MOVIMENTO!

La rivoluzione dell'appoggio: sicurezza su ogni gradino

Gli attuatori di "Donkey Tracked" rappresentano la sintesi perfetta tra ingegneria e sicurezza. Dotati di ruote robuste e affidabili, queste leve meccaniche garantiscono un supporto stabile e continuo durante la salita, eliminando rischi di sbilanciamento. La loro azione su ogni gradino neutralizza la sospensione del carico, conferendo una sicurezza senza precedenti e una tranquillità assoluta per l'operatore. Innovazione e protezione si uniscono, trasformando ogni sfida di movimentazione in un'esperienza di stabilità superiore.

#### ■ DISPLAY LED

L'operatore manovra il saliscale senza sforzo, visualizzando i movimenti consigliati per una salita e una discesa sicure.

#### ■ PULSANTE DI INCLINAZIONE

#### ■ MANOPOLA DI ACCELERAZIONE

#### ■ PULSANTE DI MARCIA (AVANTI/INDIETRO)

#### ■ INDICATORE BATTERIA

#### ■ CHIAVE DI ACCENSIONE

#### ■ PULSANTE DI EMERGENZA



#### ■ Indicatore Laser Rosso

Il laser segnala il momento ottimale per attivare l'attuatore che regola l'angolazione del carico, essenziale per mantenere l'equilibrio del saliscale e assicurare una perfetta aderenza durante la salita o discesa delle scale.



### ■ Ruote piroettanti

Quattro ruote piroettanti, essenziali per manovre precise, offrono agilità unica e controllo totale, anche negli spazi più ristretti, facilitando ogni movimento del carico.



### ■ Posizione chiusa

Donkey Tracked si ripiega agilmente, ottimizzando lo spazio per un facile stoccaggio e trasporto, ideale per spostamenti rapidi e praticità.



### ■ Ruote d'appoggio elettriche (Optional)

Operano alla fine delle scale, stabilizzando il dispositivo sui pianerottoli per trasporti sicuri e affidabili in ogni circostanza.



### ■ Timone regolabile in altezza

Assicura ergonomia e comfort per ogni operatore, facilitando la movimentazione e garantendo un controllo ottimale durante il trasporto su varie superfici.



### ■ Cingoli

Per un'aderenza ottimale su varie superfici, assicurano una stabilità e sicurezza eccezionali durante il trasporto, mantenendo prestazioni elevate in ogni situazione.



### ■ Pedane regolabili

Adattabili a vari carichi, le pedane regolabili in ferro supportano fino a 350 kg, offrendo versatilità per merci di diverse dimensioni e garantendo robustezza e praticità grazie alla loro estrazione.

# DONKEY TRACKED, L'ALLEATO DEFINITIVO PER LA MOVIMENTAZIONE DEI TUOI CARICHI

## Pieno controllo fino a 350 kg

La tecnologia avanzata di Donkey Tracked ti permette di gestire carichi fino a 350 kg con assoluta sicurezza e stabilità, garantendo una sensazione di dominio e tranquillità in ogni fase del trasporto.

## Efficienza senza compromessi

Il nostro saliscala elettrico ti permette di gestire i tuoi carichi nel minor tempo possibile. Grazie a sistemi di controllo intelligenti e a una costruzione robusta, garantisce nel contempo affidabilità e produttività.

## Attrezzatura Pro, Risultati Pro

Donkey Tracked è più di un semplice saliscala elettrico; è un segno del tuo impegno verso la professionalità. Quando scegli Donkey Tracked, stai scegliendo uno strumento che riflette il tuo standard di eccellenza.

## Precisione nell'Inclinazione

Grazie alla funzione di regolazione manuale e agli indicatori, puoi adattare con precisione l'angolo di inclinazione alle esigenze specifiche del tuo carico e della superficie su cui stai operando, garantendo un trasporto più sicuro e affidabile.

## Guida Sicura, Carico Sicuro

Gli indicatori sul timone di Donkey Tracked sono il tuo co-pilota per la sicurezza. Questi segnali visivi ti guidano in tempo reale, assicurando che il tuo carico sia sempre nella posizione e inclinazione ottimali e riducendo al massimo la possibilità di errore.

## Mai più Joystick: controllo fluido

Dimentica il joystick rigido e limitato: con l'acceleratore graduale hai un controllo senza precedenti sulla velocità dei cingoli. Questa caratteristica ti offre la flessibilità e la precisione di cui hai bisogno per affrontare ogni situazione, dal delicato trasporto di carichi pesanti alla manovra in spazi ristretti.

Peso complessivo ausilio ( Kg )	79
Peso corpo macchina ( Kg )	70
Peso della pedana ( Kg )	9
Ingombro minimo ( mm x mm x mm )	1040 x 590 x 1080
Ingombro massimo ( mm x mm x mm )	1040 x 720 x 1530
Altezza massima dello scalino ( mm )	210
Massimo peso trasportabile ( Kg )	350
Potenza motore ( W )	500
Batteria di alimentazione ( V )	n°2 - 12V - 12Ah
Potenza assorbita caricabatteria ( W )	80
Alimentazione del caricabatteria ( V )	100 - 240
Velocità massima ( gradini/minuto )	13 gradini per minuto
Autonomia della batteria in gradini - (rif. 150 Kg carico)	425 in salita / 425 in discesa
Autonomia della batteria in gradini - (rif. 350 Kg carico)	260 in salita / 260 in discesa
Autonomia in gradini con indicatore a riserva	60 in salita / 30 in discesa
Misura minima larghezza scale ( mm )	650
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a "L" / "U" ( mm x mm )	L: 970 x 970 / U: 970 x 1940
Inclinazione massima della scala	45°
Campo di temperatura dell'ambiente di utilizzo	0° - 40°
Temperatura di immagazzinamento con imballo (ambiente asciutto)	da -10° a 50°
Dimensioni dell'imballo ( mm x mm x mm )	600 x 1150 x 400

## TIPOLOGIE SCALE

Scala dritta

