

CONTENITORE ISOTERMICO IN REGIME ATP 500 LITRI APERTURA FRONTALE



ATP

- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blu
- Capacità: 500 litri
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.


MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	Pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Acciaio inox	Maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta, asta cerniera
Gomma siliconica	Guarnizione	Poliuretano	Materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Acciaio zincato	Supporto ruote	Nylon	Ruote

MODELLI



Codice	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (lt)	Peso (kg)
IS00500 (con ruote)	715x850 H1675	540x660 H1370	500	90
IS00501 (con piedini)	715x850 H1675	540x660 H1370	500	90
IS00502 (con pallet)	715x850 H1675	540x660 H1370	500	105

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	
<p>1 sede per l'alloggiamento della griglia posizionata a 600mm dal fondo del contenitore.</p>	<p>Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.</p>
	
<p>Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco; predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione</p>	<p>Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.</p>
	<p style="text-align: center;">CO₂</p>
<p>Porta apribile fino a 270° con fermo-porta a linguetta.</p>	<p>Predisposto per l'utilizzo del sistema di refrigerazione criogenica.</p>

Coefficiente globale di trasmissione termica: $K=0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$
Garantito per l'utilizzo: da -30°C a $+100^\circ\text{C}$.

ACCESSORI

	Codice	Accessorio	Dimensioni (mm)	Peso (kg)
	ISP013	Piastra eutettica Fresco $+3^\circ\text{C}$	540x325x57	6,8
	ISP014	Piastra eutettica Surgelato -21°C	540x325x57	6,8