

DEPOSITO STOCCAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO 2875 X 2020 X 2345 MM CON VASCA DI RACCOLTA



Modello	VACV022
Dimensioni esterne (mm)	2875 x 2020 x 2345
Luce netta vano porta LxH (mm)	2690 x 1885
Profondità interna utile (mm)	1670
Portata cisterne	2 da 1000 lt
Volume di raccolta (lt)	1000
Materiale deposito	Lamiera acciaio zinco verniciata
Materiale vasca	Lamiera acciaio verniciata
Colore	Blu

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:

- Struttura realizzata con profilati d'acciaio al carbonio ad alta flessibilità e resistenza strutturale assemblati e saldati fra loro secondo requisiti statici con attrezzature Mig a taratura controllata e rivestita con pannelli di lamiera zincata grecata, sistema di pluviali incorporati con scarichi laterali per la raccolta e lo scarico dell'acqua piovana
- Vasca di raccolta realizzata in acciaio al carbonio pressopiegato con mantenimento del raggio interno minimo di 3 mm., legata strutturalmente con l'utilizzo di profilati laminati di acciaio al carbonio EN10219 ed incorporata secondo UNI EN 10025: 1992; sottoposta a prove non distruttive con applicazione di Rotrivel U e Red WW a contrasto secondo UNI EN ISO 3834-3 con conseguente rilascio, se richiesto, di certificato di collaudo rilasciato da Ispettore di controllo qualificato secondo UNI EN 473/ISO9712
- Piano di stoccaggio costituito da grigliati pressati, ribordati e zincati a caldo, estraibili al bisogno e con portata di 1000 kg./mq
- Capacità di stoccaggio definita secondo Delibera Interministeriale del 27 luglio 1984 (definizione della capacità minima della vasca di raccolta in 1/3 del volume stoccabile)

- Imbocchi di sicurezza per liquidi realizzati in lamiera zincata pressopiegata con sagoma idonea a convogliare eventuali sversamenti all'interno della vasca di raccolta
- Altezza da terra 90 mm con appositi piedini d'appoggio strutturali con predisposizione per l'installazione del container con ancoraggio al suolo
- N.2 porte battenti costituite da due ante realizzate con profili di acciaio zincato e rivestite in lamiera grecata zincata complete di serratura a chiave
- Completo di targhetta dati tecnici in alluminio e stampigliata a rilievo, pannelli monitori di sicurezza e fascicolo riportante il certificato di collaudo e le modalità di utilizzo secondo le norme del sistema di stoccaggio
- Movimentabile con carrello elevatore di portata adeguata

Conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 3834-3:2006 certificato n. 523-088-2012 TÜV Italia e ai Requisiti Essenziali in materia di Sicurezza e Tutela dell'Ambiente. Con etichettatura di sicurezza, libretto di immatricolazione e verifica di collaudo.

È conforme alle seguenti direttive comunitarie: **2009/104/CE Attrezzature di lavoro**

È conforme alle seguenti direttive nazionali: **D.lgs 81/2008 allegato V Testo unico sulla sicurezza del lavoro**