

FASCIAPALLET SEMOVENTE CON BRACCIO E RUOTA TASTATRICE



Codice

AS002000001: con freno meccanico
AS002000010: con frizione elettromagnetica
AS002000016: con prestiro fisso

CARATTERISTICHE:

- Pannello comandi con display Touch 11"
- Nr. 2 batterie AGM da 12 V – 100 Ah in serie (sigillate e non richiedono manutenzione)
- Tensione caricabatterie standard 220 V - 1PH+N+PE - 50/60 hz
- Autonomia 200 ÷ 300 pallet (dipende dal tipo di pallet, dal numero di giri e dal carrello utilizzati)
- Caricabatteria ad alta frequenza plus con led indicatore di stato e spina esterna Schuko
- Altezza massima raggiunta dalla parte alta della bobina nel carrello 2.000 mm
- Lettura altezza carico mediante fotocellula in automatico
- Pulsante di emergenza a fungo secondo norme CE
- Pulsante di riarmo macchina secondo norme CE
- Segnale acustico avvio ciclo
- Luce lampeggiante di movimento
- **Modello con freno meccanico:**
 - » Freno meccanico su rullo di rinvio con regolazione manuale
 - » Bobina utilizzabile Ø 250 mm con Ø interno 76 mm – h = 500 mm con peso max 20kg
- **Modello con frizione elettromagnetica:**
 - » Tensione su rullo di rinvio con regolazione su pannello operatore
 - » Bobina utilizzabile Ø 250 mm con Ø interno 76 mm – h = 500 mm con peso max 20kg
- **Modello con prestiro fisso:**
 - » Sistema di prestiro motorizzato a rapporto fisso del 200% installato (Fornito a corredo 150% & 250%)
 - » Regolazione tensione
 - » Sistema di carico del film semplice rapido con protezione operatore
 - » Bobina utilizzabile Ø 300 mm con Ø anima 76 mm – H = 500 mm con peso max 20kg




PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:

- 6 programmi di avvolgimento impostabili da operatore
- Tutte le funzioni richiamabili da display
- Velocità marcia max 90m/min.
- Velocità di salita e discesa del carrello regolabili indipendentemente da 1,3 a 5,4 m/min
- Giri alla base del pallet da 1 a 10
- Giri alla sommità del pallet da 1 a 10
- Giri di rinforzo intermedi
- Ritardo lettura fotocellula altezza pallet
- Tensione film in ogni fase del ciclo di avvolgimento (Per carrelli con frizione elettromagnetica e prestiro fisso)
- Perimetro per bancali di grandi dimensioni

CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:

- F01 - 01 - Ciclo standard (salita e discesa)
- F01 - 02 - Mezzo ciclo (solo salita o solo discesa)
- F01 - 03 - Ciclo completo con giri bassi alla stessa quota della partenza
- F01 - 04 - Ciclo rapido (con scarsa o nulla sovrapposizione)
- F01 - 05 - Ciclo layer
- F01 - 06 - Ciclo economico (per risparmiare alcuni giri bassi)



FUNZIONI ATTIVABILI

- Blocco tastiera
- Altezza di inizio e fine avvolgimento programmabili
- Altezza di avvolgimento altezza pallet con altimetro (esclusione fotocellula)
- Mettifoglio
- Ciclo soft start
- Ciclo step di avvolgimento con rinforzo e numero di giri programmabile
- Altezza Comfort ergonomica per cambio bobina film