

## PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO ULTRALEGGERA PORTATA FINO A 150 KG H MAX 3,50 SVELTLIFT 350



<b>Codice</b>	CPS2101
<b>Massima altezza di lavoro (m)</b>	3,50
<b>Massima altezza piattaforma (m)</b>	1,50
<b>Dimensioni cesta (mm)</b>	720 x 600
<b>Area d'ingombro (mm)</b>	985 x 700
<b>Portata (kg)</b>	150 (1 persona + utensili)
<b>Massima forza manuale</b>	200N
<b>Massima pendenza superabile</b>	0 gradi
<b>Massima forza del vento</b>	Solo per uso interno, 0 mph
<b>Massima forza ruote (kg)</b>	125
<b>Livello di pressione sonora</b>	< 70 Dba
<b>Dimensioni con piattaforma chiusa (mm)</b>	985x700x1550
<b>Peso (kg)</b>	180
<b>Cicli di sollevamento illimitati</b>	

### ELEVARE SENZA CONSUMARE

Privo di batterie e di fonti di alimentazione elettrica, SVELTLIFT si aziona semplicemente ruotando una manopola; in pochi secondi, il meccanismo di elevazione brevettato solleva l'operatore con un movimento fluido fino all'altezza di lavoro desiderata. In assenza di batterie (soggette a ricarica e manutenzione) e olio idraulico, SVELTLIFT è una soluzione davvero rispettosa dell'ambiente.

Caratterizzata da un'area di ingombro compatta e dalla massima semplicità d'uso, questa soluzione puramente meccanica non richiede operazioni di montaggio, apertura o salita.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Di uso intuitivo: basta ruotare la manopola per sollevare
- Meccanismo di sollevamento brevettato, nessuna alimentazione necessaria
- Leggero, massima manovrabilità
- Area d'ingombro ridotta (985 mm x 700 mm)
- Cicli di sollevamento illimitati, possibilità di utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Design robusto per garantire un funzionamento ottimale per anni
- Costi operativi minimi, non richiede potenzialmente manutenzione

### Movimentazione manuale – A spinta (Uso interno)

- Altezza di lavoro: 3,5 m
- Applicazioni: Posa di tubi, impianti meccanici ed elettrici, pulizia, tinteggiatura, commercio al dettaglio, manutenzione di strutture.

## FUNZIONI DI SICUREZZA

- Freno automatico quando si sale nella cesta
- Freno autobloccante in fase di sollevamento
- Si solleva in presenza dell'operatore
- Meccanismo di sollevamento autoprotetto

### IMPORTANTE

Il produttore è costantemente impegnato nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati di questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.



In virtù dei continui miglioramenti del prodotto, il produttore si riserva il diritto di applicare specifiche e/o modifiche all'apparecchiatura senza preavviso.